

# SIKATERM

Materiály pro kamnářské účely nejvyšších kvalit.



Při stavbě krbů, kachlových kamen a v dalších oblastech stavebnictví, kde jsou vysoké požadavky na tepelnou odolnost je nutností používat správné materiály. Jen tak můžete zaručit správnou funkčnost a stálost stavby.

Kamnářská lepidla, malty a omítky značky SIKATERM prošly dlouholetým vývojem, na kterém se podíleli kamnáři samotní. Tyto výrobky byly tedy vyvinuty dle potřeb profesionálů v oboru kamnářství.

Velkou novinkou a výhodou značky SIKATERM je jejich revoluční balení. Jedná se o pytel ze speciální nepromokavé fólie, která je opatřena praktickým úchytem. Nemusíte se tedy bát navlhnutí (znehodnocení) vašeho materiálu. Díky optimální váze 10kg je s pytlem snadná manipulace.



Výrobky značky Sikaterm spolu s dalšími kamnářskými potřebami na stránkách:  
[www.silcacz.cz](http://www.silcacz.cz); [www.grenaisol.cz](http://www.grenaisol.cz)

grafické zpracování: [www.flukeatelier.eu](http://www.flukeatelier.eu)

Krby Turbo s. r. o.; Jaromírova 48/211  
128 00 - Praha; Czech republic  
e-mail: [info@krbyturbo.cz](mailto:info@krbyturbo.cz)  
GSM: +420 731 411 377  
tel: 222 562 070  
Fax: 222 561 237



## SIKATERM Univerzální kamnářské lepidlo

Jedná se o velmi kvalitní kamnářské univerzální lepidlo. Správná konzistence je namíchaná již při výrobě. Po otevření můžete tedy rovnou začít s lepením. Rychlý nárůst pevnosti vám práci ještě více usnadní. Používá se na lepení kalcium silikátových izolačních desek SILCA 250 KM pro stavbu krbů a kachlových kamen, liaporových tvarovek, šamotů a dalšího veškerého zdiva. Má klasifikační teplotu 1260°C. Můžete s ním lepit i v případě, že bude v přímém kontaktu s ohněm (např. na opravu prasklých nebo vysypaných šamotů). Velmi jednoduše se s ním obkládá. Na keramický obklad se bodově nanese lepidlo a jemným přitlačením ho aplikujete na požadované místo. Výrobek je k dostání ve dvou variantách, vědro 6kg, nebo sáček 1kg.



## SIKATERM Kamnářská malta univerzální



Tato malta je určena pro lepení materiálů v místech s nároky na odolnost vůči vyšším teplotám. Dále je vhodná pro místa, kde je třeba delší doba zpracovatelnosti. Ta je nastavena na 90 min. Může se však lišit dle klimatických podmínek v místě stavby, množství a teplotě vody použité k rozmíchání. Kamnářská univerzální malta se používá na zdění (upevňování) kachlí, šamotových desek, plátů a jako nosná vrstva pro kamnářskou perlinku (doporučujeme SILCATEX-SE) před finální úpravou pomocí ušlechtilé omítky.

### Další možnosti použití :

- vhodná pro akumulční vyzdívky
- výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- opravy hrubších nerovností povrchu
- spojovací materiál pro vytváření prefabrikovaných bloků z kachlí, šamotových prvků apod.
- vytváření samonosných dílců



## SIKATERM Kamnářská malta rychletuhnoucí



Tato malta je také určena pro lepení materiálů v místech s nároky na odolnost vůči vyšším teplotám. Používá se naopak v případě, kdy potřebujete co nejrychlejší dobu zatuhnutí. Kamnářská univerzální malta se používá na zdění (upevňování) kachlí, šamotových desek a plátů. Doba zpracovatelnosti je nastavena na 10 min. Může se však lišit dle klimatických podmínek v místě stavby, množství a teplotě vody použité k rozmíchání. Tím dosáhnete během stavby velké úspory času a zachování nejvyšší kvality provedené práce.

### Další možnosti použití :

- vhodná pro akumulční vyzdívky
- výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- opravy hrubších nerovností povrchu
- spojovací materiál pro vytváření prefabrikovaných bloků z kachlí, šamotových prvků apod.
- vytváření samonosných dílců



## SIKATERM Kamnářská omítka modelovací jemná



Jemná modelovací omítka se zrnem do 1mm se používá jako krycí tažená omítka speciálně pro kamnářské práce. Je kladen velký důraz na vysokou pevnost a přídržnost k podkladu se zvýšenou odolností na střídání teplot. Doba zpracovatelnosti omítky je nastavena na 30 min. Může se lišit v závislosti na klimatických podmínkách v místě stavby, převážně je však po 50 minutách omítka zatuhlá.

### Další možnosti použití :

- vyrovnávání ploch
- krycí hlazená omítka
- poslední vrstva omítaných akumulčních kamen
- vytváření různých dekorativních povrchů (hladké, štukové)
- může se nanášet po silných vrstvách až do tloušťky 50 cm
- modelovací hmota pro modelování říms



## SIKATERM Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka se zrnem do 3mm je určena pro vytváření strukturovaných omítek rýhováním speciálně pro kamnářské práce. Také je kladen velký důraz na vysokou pevnost a přídržnost k podkladu se zvýšenou odolností na střídání teplot. Doba zpracovatelnosti omítky je nastavena na 30 min. Může se lišit v závislosti na klimatických podmínkách v místě stavby, převážně je však po 50 minutách omítka zatuhlá.

### Další možnosti použití :

- vyrovnávání ploch
- krycí omítka s rýhovanou strukturou
- poslední vrstva omítaných akumulčních kamen